

PLATTENABMESSUNGEN

Kunststoffe	Stärke	Breite	Länge	Stärkentoleranz
Original Werkstoff "S" grün	2/3/4/5/6	1000	2000	+0/+0,8
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2	8 – 200	1000	2000	+0/+0,6
	2/3/4/5/6	1220	3000	+0/+0,8
	8 – 120	1000	3000	+0/+0,6
	8 – 120	1000	4000	+0/+0,6
	8 – 120	1335	2000	+0/+0,6
	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S" natur	1/2/3/4/5/6	1000	2000	+0/+0,8
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2	8 – 200	1000	2000	+0/+0,6
	2/3/4/5	1220	3000	+0/+0,8
	10 – 120	1000	3000	+0/+0,6
	8 – 120	1000	4000	+0/+0,6
	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S" schwarz antistatisch	1/2/3/4/5/6	1000	2000	+0/+0,8
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2	8 – 200	1000	2000	+0/+0,6
	2/3/4/5/6	1220	3000	+0/+0,8
	8 – 120	1000	3000	+0/+0,6
	8 – 120	1000	4000	+0/+0,6
	8 – 120	1335	2000	+0/+0,6
	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S" bunt	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Werkstoff "S" 1000 grün	3/4/5/6	1000	2000	+0/+0,8
	8 – 200	1000	2000	+0/+0,6
	3/4/5/6	1220	3000	+0/+0,8
	8 – 100	1000	3000	+0/+0,6
	10 – 120	1335	2000	+0/+0,6
	10 – 120	1000	4000	+0/+0,6
	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Werkstoff "S" 1000 schwarz antistatisch	2 – 6	1000	2000	+0/+0,8
	8 – 200	1000	2000	+0/+0,6
	3/4/5/6	1220	3000	+0/+0,8
	8 – 100	1000	3000	+0/+0,6
	10 – 100	1335	2000	+0/+0,6
	10 – 120	1000	4000	+0/+0,6
	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6

Bei den meisten der hier aufgeführten Platten handelt es sich um Lagerware. Sollte ein Kunststoff nicht auf Lager sein, sind wir selbstverständlich in der Lage, diesen kurzfristig bereitzustellen. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter!

PLATTENABMESSUNGEN

Kunststoffe	Stärke	Breite	Länge	Stärkeltoleranz
Muralen [®] grün	kein Lagerstandard, auf Anfrage möglich			
Muralen [®] natur	2 – 100	1000	2000	nach DIN EN 14632
Muralen [®] schwarz antistatisch	8 – 100	1000	2000	+0/+0,6
Muralen [®] farbig	kein Lagerstandard, auf Anfrage möglich. In blau RAL5017/ 10, 20,30, 40 mm lagernd			
Muralen [®] plus + AB	8 – 110	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] ESD	8 – 110	1000	2000	+0/+0,6
NEU! Auf Anfrage	8 – 100	1000	2500	+0/+0,6
	8 – 100	1250	3000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	1250	6000	+0/+0,6
	8 – 100	2500	6000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] Bright ESD	8 – 110	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] LF	8 – 120	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] LF ESD	8 – 100	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] LFP ESD	8 – 40	1000	2000	+0/+0,6
Werkstoff "S"8000 [®]	8 – 130	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] AB	8 – 110	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] FP [FSJ] [®]	10 – 60	1335	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] GB	8 – 110	1000	2000	+0/+0,6
Original Werkstoff "S"plus + [®] TLS	8 – 100	1000	2000	+0/+0,6
Murlubric [®]	8 – 100	1000	2000	+0/+0,6
	110 – 160	1000	1000	+0/+0,6
Murlubric [®] blau [FSJ] [®]	10 – 100	1000	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] 6 Guss natur/schwarz	10 – 100	1000	2000	nach DIN EN 15860
Murdopol [®]	10 – 50	1000	2000	auf Anfrage
Murylon [®] B natur	2 – 60	1000	2000	nach DIN EN 15860
	70 – 100	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] B schwarz	8 – 50	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] A natur	8 – 60	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] A schwarz	10 – 50	500	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] A GF schwarz	10 – 100	625	2000	nach DIN EN 15860
Murytal [®] C natur	1 – 100	1000	2000	nach DIN EN 15860
Murytal [®] C schwarz	2 – 100	1000	2000	nach DIN EN 15860
Murytal [®] C blau [FSJ] [®]	10 – 100	1000	2000	nach DIN EN 15860
Murytal [®] H natur/schwarz	10 – 50	610	2000	nach DIN EN 15860
Murytal [®] ESD schwarz	10 – 60	500	2000	nach DIN EN 15860
Murylat [®] natur	8 – 100	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylat [®] schwarz	8 – 80	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylat [®] SP	8 – 100	610	2000	nach DIN EN 15860
Murylon [®] HT	10 – 40	610	2000	nach DIN EN 15860
	50	500	2000	nach DIN EN 15860
Murinyl [®]	10 – 80	610	2000	nach DIN EN 15860
Murflor [®]	3 – 50	1000	1000	nach GKV
	10 – 50	1000	2000	nach GKV
Murflor [®] Kohle	10 – 40	1000	2000	nach GKV
Murflor [®] Bronze	10 – 30	1000	2000	nach GKV
Murflor [®] Glas	10 – 30	1000	2000	nach GKV
Murinit [®] SP	8/10	525	2000	nach DIN EN 15860
	12 – 50	625	2000	nach DIN EN 15860
Murpec [®]	5 – 25	1000	2000	nach DIN EN 15860
	30 – 60	615	2000	nach DIN EN 15860
Murpec [®] SP	10	525	2000	nach DIN EN 15860
	16/20/30/40	625	2000	nach DIN EN 15860

Plattenformate in mm

Toleranzen: Breiten und Längen $\geq +0$ mm, nach DIN EN 15860 oder nach GKV.

Andere Farben und Sonderabmessungen

(Stärke $\times$ Breite $\times$ Länge) sowie Zuschnitte auf Anfrage